Entfernen alter Folie

Jeder, der sich dieser Aufgabe schon einmal angenommen hat, weiß, welche Schwierigkeiten das Entfernen alter Flachglasfolien bereiten kann. Nicht die Folie selbst (Ausnahmen: sehr alte Folien oder sogenannte Billigfolien, die beim Ablösen in kleine Stücke zerfallen), sondern der Kleber ist das Problem.

Grundsätzlich empfiehlt es sich nicht, aggressive Lösungsmittel einzusetzen, da zu viele Nachteile damit verbunden sind: z. B. gesundheitsschädigende Dämpfe, Beschädigung von Rahmen, Teppich etc. Zum Aufweichen des Klebers eignet sich OPAL Glasreiniger. Den zu entfernenden Kleber immer nass halten!

Vorsicht bei ESG (Einscheibensicherheitsglas). Diese Glasart hat eine weichere Oberfläche und verkratzt bei einem Einsatz von Glasschabern sehr leicht!

Es gibt zwei verschieden Möglichkeiten der Demontage:

1. Die Sonnenschutzfolie möglichst in einem Stück abziehen. Den frei gewordenen Kleber mit unverdünntem Glasreiniger einsprühen und die alte Folie wieder auflegen (haftet durch den Glasreiniger).

   Nach ca. 15 Minuten die Folie wieder herunternehmen und den eingeweichten Kleber mittels Glasschaber bzw. Glashobel von der Scheibe hobeln.

   Um sicher zu sein, dass tatsächlich alle Kleberreste entfernt sind, empfiehlt es sich, die Scheibe mit Spiritus leicht einzureiben. Nach 1 bis 2 Minuten färben sich eventuelle Kleberreste grau und können dann gezielt mit dem Spirituslappen abgewischt werden. (Diese Methode bitte immer dann anwenden, wenn Kleberreste auch anderer Herkunft vermutet werden können, z. B. Werbung, Dekore etc.) Besonders im Dichtungsbereich auf versteckte Kleberreste achten.

2. Glasreiniger unverdünnt flächendeckend auf die alte Folie sprühen und sofort mit einer Plastikfolie abdecken. Wir empfehlen Ihnen hier den Einsatz alter Kleberschutzfolie, die Sie normalerweise vor Verarbeitung von Sonnenschutzfolie entfernen. Dabei größere Luftblasen zwischen den Folien vermeiden.

   Nach ca. 30 Minuten hat der Glasreiniger (im optimalen Fall mit Hilfe der Sonne) den Kleber auf der Scheibe eingeweicht. Nachdem man die Schutzfolie abgenommen hat, die Scheibenfolie langsam und gleichmäßig von der Scheibe ziehen. *Nicht die Geduld verlieren, es lohnt sich!* Der Kleber bleibt dabei fast komplett auf der Scheibenfolie.

   Abschließend vorgehen wie bei Punkt 2

FilmPal® - Ihr Onlineshop für Folien
Zum Kaiserbusch 26-28 · 48165 Münster · Germany
Telefon +49 251 62 62 600
www.filmpal.com · info@filmpal.com

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stüt-zen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, April 2017.